

Technische Daten (Abmessungen - Gewichte - Dimensionen)

Klasse I

Außenmaße	Länge	mm	5.890
	Breite	mm	2.130
	Höhe (mit Klimaanlage)	mm	2.935
Innenmaße	Gesamtbreite	mm	1.930
	Gangbreite	mm	600
	Höhe über VA	mm	2.180
	Höhe über HA	mm	1.920
Einstiegshöhe	ohne Absenkung	mm	340
	mit Absenkung	mm	275
Überhang	vorne	mm	1.175
	hinten	mm	1.615
Spurbreite	vorne	mm	1.683
	hinten	mm	1.744
Radstand		mm	3.100
Gewichte & Achslasten	Gesamt	kg	6.300
	Vorderachse	kg	2.300
	Hinterachse	kg	4.000
Türmaße	Vordertür		n. v.
	Mitteltür	mm	1.084
	Hecktür		n. v.
Passagierkapazität	Sitzplätze		14
	Stehplätze		7
	Rollstuhlplatz		1
	Gesamt ohne Fahrer		22



© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.



Serienmässige Ausstattung

Klasse I

Motor	Hersteller	Fiat Power Train Common-Rail Euro V
	Anzahl Zylinder	4
	Hubraum	2.998 ccm
	Max. Leistung	107 KW (146 PS) bei 3.500 U/min
	Max. Drehmoment	1.200 Nm zwischen 1.050-1.650 U/min
	Einbaulage	Frontmotor

Getriebe	Hersteller	ZF E Tronic 6 AS 400 VO
	Schalter / Automat	automatisiertes S-Getriebe
	Anzahl Gänge	6 + 1

Vorderachse	Hersteller	Streparava IFS AE 15 8006
	Aufhängung	Einzelradaufhängung

Hinterachse	Hersteller	Fiat Power Train 42-0537
	Übersetzung	4,3

Federung	Vorderachse	2 Luftfederbälge; 2 Stoßdämpfer
	Hinterachse	2 Luftfederbälge; 4 Stoßdämpfer
	System	Voll-Luftfederung

Lenkung	Hersteller	HEMA (ZF-Lizenz)
	Lenkkraft	hydraulisch

Bremsanlage	Systeme	ABS, ASR, EBS
	Retarder	n. v.
	Vorderachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Hinterachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Haltestellenbremse	gemäß Vorgabe VDV

Türen	Hersteller	REVAR
	Vordertür	n. v.
	Mitteltür	Zweiflügelige Außenschwenktür
	Hecktür	n. v.

Bereifung	vorne	205 / 75 R 16C
	hinten	205 / 75 R 16C

Tank	Diesel	105 lt
	Add-Blue	nicht erforderlich
	Einfüllstutzen	rechts, hinter der Hinterachse

Klimaanlage	Hersteller	Konvekta AXC 302 S
	Leistung	12 KW
	Fahrer	individuelle AC-Düse

Heizung	Fahrerplatz	Seitenscheibe nicht beheizbar
	Eingangsbereich	Frontbox m. Frontscheibenenteiser
	Standheizung	Eberspächer Hydronic 10

Scheiben	Frontscheibe	nicht geteilt
	Vordertür	Einzelverglasung
	Seitenscheiben	Doppelverglasung

Spiegel	außen	elektrisch verstell- und heizbar
	innen	n. v.

Fahrer-arbeitsplatz	Tür	n. v.	
	Ablagefach	abschließbar	
	Fensterheber	elektrisch	
	Sonnenrollos	Frontscheibe	manuell
		Seitenscheibe	elektrisch
	Sitz	SEGE; luftgedert	
	Lenksäule	höhen- und seitenverstellbar	


Sicherheit	Notausgang	Dachluke
	Fahrgastraum	Videoüberwachung n. v.
	Feuermelder	n. v.
	Feuerlöscher	1 x 6 kg

Sicherheit	Licht	Nebelleuchten vorne und hinten
	Rückfahrkamera	n. v.
	Einparkhilfe	n. v.

Kommunikation	Fahrzielanzeige	Vorbereitung: vorne, seittl. u. hinten
	Ticketmanagement	Vorbereitung für Einbau
	Entertainment	Radio, CD- und MP3-Spieler
	Fahrer	Lautsprecher

Fahrgastraum	Rampe	manuell
	Stop-Signal	mit optischer Anzeige
	Beleuchtung	durchgehende Lichtbänder
	Abschrankung	n. v.

Fahrgastsitze	Lehne	starr
	Oberfläche	Stoff



Händleradresse/Händlerstempel

© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.

