

Technische Daten (Abmessungen - Gewichte - Dimensionen)

Klasse I

Außenmaße	Länge	mm	12.000
	Breite	mm	2.540
	Höhe (mit Klimaanlage)	mm	3.145

Innenmaße	Gesamtbreite	mm	?
	Gangbreite	mm	530
	Höhe über VA	mm	2.438
	Höhe über HA	mm	2.415

Einstiegshöhe	ohne Absenkung	mm	330
	mit Absenkung	mm	250

Überhang	vorne	mm	2.700
	hinten	mm	3.400

Spurbreite	vorne	mm	2.158
	hinten	mm	1.890

Radstand		mm	5.900
----------	--	----	-------

Gewichte & Achslasten	Gesamt	kg	18.000
	Vorderachse	kg	6.500
	Hinterachse	kg	11.500

Türmaße	Vordertür	mm	1.200
	Mitteltür	mm	1.200
	Hecktür	mm	1.200

Passagierkapazität	Sitzplätze		33
	Stehplätze		60
	Rollstuhlplatz		1
	Gesamt ohne Fahrer		94



© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.



Serienmässige Ausstattung

Klasse I

Motor	Hersteller	Deutz TCD 2013 L06 4V EEV
	Anzahl Zylinder	6
	Hubraum	7.150 ccm
	Max. Leistung	213 KW (290 PS) bei 2.100 U/min
	Max. Drehmoment	1.200 Nm zwischen 1.050-1.650 U/min
	Einbaulage	Heckmotor links; stehend

Getriebe	Hersteller	Voith DIWA 864.5 mit Retarder
	Schalter / Automat	Automatik
	Anzahl Gänge	4 + 1

Vorderachse	Hersteller	Voith IFS TJ81-225
	Aufhängung	Einzelradaufhängung

Hinterachse	Hersteller	ZF
	Übersetzung	6,29

Federung	Vorderachse	2 Luftfederbälge; 2 Stoßdämpfer
	Hinterachse	4 Luftfederbälge; 4 Stoßdämpfer
	System	ECAS

Lenkung	Hersteller	HEMA 8098
	Lenkkraft	hydraulisch

Bremsanlage	Systeme	ABS, ASR, EBS
	Retarder	im Getriebe ingegriert
	Vorderachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Hinterachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Haltestellenbremse	gemäß Vorgabe VDV

Türen	Hersteller	BODE
	Vordertür	Zweiflügelige Innenschwenktür
	Mitteltür	Zweiflügelige Innenschwenktür
	Hecktür	Zweiflügelige Innenschwenktür

Bereifung	vorne	275 / 70 R 22,5
	hinten	275 / 70 R 22,5

Tank	Diesel	300 lt
	Add-Blue	50 lt
	Einfüllstutzen	Rechts, neben der Mitteltür

Klimaanlage	Hersteller	SÜTRAK
	Leistung	39 KW
	Fahrer	individuelle AC-Düse

Heizung	Eingangsbereich	Frontbox m. Frontscheibenenteiser
	Fahrerplatz	Seitenscheibe und Vordertür heizbar
	Standheizung	Eberspächer Hydronic 10

Scheiben	Frontscheibe	waagrecht geteilt
	Vordertür	Einzelverglasung; heizbar
	Seitenscheiben	Doppelverglasung

Spiegel	außen	elektrisch verstell- und heizbar
	innen	an der Vordertür

Fahrer-arbeitsplatz	Tür	abschließbar
	Ablagefach	abschließbar
	Fensterheber	manuell
	Sonnenrollos	Frontscheibe elektrisch;
		Seitenscheibe manuell
	Sitz	GRAMER 90.6; luftgefedert
	Lenksäule	höhen- und seitenverstellbar


Sicherheit	Notausgang	Dachluken
	Fahrgastraum	Videoüberwachung
	Feuermelder	automatisches Meldersystem
	Feuerlöscher	1 x 6 kg

Sicherheit	Licht	Nebelleuchten vorne und hinten
	Rückfahrkamera	im Heck
	Einparkhilfe	akustische Parksensoren

Kommunikation	Fahrzielanzeige	Vorbereitung: vorne, seitr. u. hinten
	Ticketmanagement	Vorbereitung für Einbau
	Entertainment	Schwanenhalsmikrofon
	Fahrer	2 Lautsprecher im FAP

Fahrgastraum	Rampe	manuell
	Stop-Signal	mit optischer Anzeige
	Beleuchtung	LED-Leiste im Dach
	Abschrankung	geteilt

Fahrgastsitze	Lehne	starr
	Oberfläche	Stoff



Händleradresse/Händlerstempel

© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.

