

Technische Daten (Abmessungen - Gewichte - Dimensionen)

Klasse I

Außenmaße	Länge	mm	7.721
	Breite	mm	2.265
	Höhe (mit Klimaanlage)	mm	3.275

Innenmaße	Gesamtbreite	mm	2.100
	Gangbreite	mm	450
	Höhe über VA	mm	1.900
	Höhe über HA	mm	1.900

Einstiegshöhe	ohne Absenkung	mm	340
	mit Absenkung	mm	275

Überhang	vorne	mm	1.640
	hinten	mm	2.215

Spurbreite	vorne	mm	1.963
	hinten	mm	1.696

Radstand		mm	3.866
----------	--	----	-------

Gewichte & Achslasten	Gesamt	kg	10.000
	Vorderachse	kg	4.000
	Hinterachse	kg	6.000

Türmaße	Vordertür	mm	720
	Mitteltür	mm	–
	Hecktür	mm	1.090

Passagierkapazität	Sitzplätze		21
	Stehplätze		18
	Rollstuhlplatz		1
	Gesamt ohne Fahrer		40



© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.



Serienmässige Ausstattung

Klasse I

Motor	Hersteller	Cummins ISBe 4.5 + 185B EURO V
	Anzahl Zylinder	4
	Hubraum	4.462 ccm
	Max. Leistung	136.1 KW (185 PS) bei 2.300 U/min
	Max. Drehmoment	700 Nm zwischen 1.200-1.600 U/min
	Einbaulage	Frontmotor; stehend

Getriebe	Hersteller	Eaton FSO 4106 B mit Telma Retarder
	Schalter / Automat	Schaltgetriebe
	Anzahl Gänge	6 + 1

Vorderachse	Hersteller	Mercedes HKC 97
	Aufhängung	Starrachse

Hinterachse	Hersteller	EGE OTKR 20
	Übersetzung	3,73

Federung	Vorderachse	Parabol-Blattfedern; 2 Stoßdämpfer
	Hinterachse	2 Luftfederbälge; 2 Stoßdämpfer
	System	Blattfederung

Lenkung	Hersteller	HEMA 8090
	Lenkkraft	hydraulisch

Bremsanlage	Systeme	ABS, ASR
	Retarder	TELMA
	Vorderachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Hinterachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Haltestellenbremse	n. v.

Türen	Hersteller	REVAR
	Vordertür	Zweiflügelige Außenschwenktür
	Mitteltür	n. v.
	Hecktür	Zweiflügelige Außenschwenktür

Bereifung	vorne	235 / 75 R 17,5
	hinten	235 / 75 R 17,5

Tank	Diesel	100 lt
	Add-Blue	21 lt
	Einfüllstutzen	links, hinter der Vorderachse

Klimaanlage	Hersteller	SÜTRAK
	Leistung	12 KW
	Fahrer	individuelle AC-Düse

Heizung	Eingangsbereich	Frontbox m. Frontscheibenenteiser
	Fahrerplatz	Seitenscheibe und Vordertür heizbar
	Standheizung	Eberspächer Hydronic 10

Scheiben	Frontscheibe	nicht geteilt
	Vordertür	Einzelverglasung
	Seitenscheiben	Doppelverglasung

Spiegel	außen	elektrisch verstell- und heizbar
	innen	bei Hecktür

Fahrer-arbeitsplatz	Tür	abschließbar
	Ablagefach	abschließbar
	Fensterheber	manuell
	Sonnenrollos	Frontscheibe manuell
		Seitenscheibe manuell
	Sitz	GRAMER 90.3; luftgefedert
Lenksäule	höhen- und seitenverstellbar	


Sicherheit	Notausgang	Dachluke
	Fahrgastraum	Videoüberwachung n. v.
	Feuermelder	im Motorraum (optional)
	Feuerlöscher	1 x 6 kg

Sicherheit	Licht	Nebelleuchten vorne und hinten
	Rückfahrkamera	n. v.
	Einparkhilfe	n. v.

Kommunikation	Fahrzielanzeige	Vorbereitung: vorne, seitl. u. hinten
	Ticketmanagement	Vorbereitung für Einbau
	Entertainment	Radio, CD- und MP3-Spieler
	Fahrer	Mikrofon; 2 Lautsprecher

Fahrgastraum	Rampe	manuell
	Stop-Signal	mit optischer Anzeige
	Beleuchtung	durchgehendes Leuchtband
	Abschrankung	n. v.

Fahrgastsitze	Lehne	starr
	Oberfläche	Stoff (Divers)



Händleradresse/Händlerstempel

© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltenlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.

