

Technische Daten (Abmessungen - Gewichte - Dimensionen)

Klasse II

<b>Außenmaße</b>	Länge	mm	7.721
	Breite	mm	2.265
	Höhe (mit Klimaanlage)	mm	3.275
<b>Überhang</b>	vorne	mm	1.640
	hinten	mm	2.215
<b>Spurbreite</b>	vorne	mm	1.696
	hinten	mm	1.968
<b>Radstand</b>		mm	3.866
<b>Gewichte &amp; Achslasten</b>	Gesamt	kg	10.000
	Vorderachse	kg	4.000
	Hinterachse	kg	6.000
<b>Türmaße</b>	Vordertür	mm	690
	Mitteltür	mm	1.160
	Hecktür	mm	650
<b>Kofferraum</b>	Volumen	m <sup>3</sup>	3,5
	Klappen	nach oben öffnend	
	Skikoffer	Vorbereitung	
<b>Passagierkapazität</b>	Sitzplätze	31	
	Stehplätze	6	
	Reiseleiter	1	
	<b>Gesamt ohne Fahrer</b>	<b>38</b>	



© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.



Serienmässige Ausstattung

Klasse II

<b>Motor</b>	Hersteller	Cummins ISBe 4.5 + 185B EURO V
	Anzahl Zylinder	4
	Hubraum	4.462 ccm
	Max. Leistung	136.1 KW (185 PS) bei 2.300 U/min
	Max. Drehmoment	700 Nm zwischen 1.200-1.600 U/min
	Einbaulage	Frontmotor; stehend

<b>Getriebe</b>	Hersteller	Allison 2200
	Schalter / Automat	Automatik
	Anzahl Gänge	6 + 1

<b>Vorderachse</b>	Hersteller	Mercedes HKC 97
	Aufhängung	Starrachse

<b>Hinterachse</b>	Hersteller	EGE OTKR 20
	Übersetzung	4,1

<b>Federung</b>	Vorderachse	2 Stoßdämpfer + Stabilisator
	Hinterachse	2 Stoßdämpfer + Stabilisator
	System	Parabol-Blattfederung

<b>Lenkung</b>	Hersteller	HEMA 8090
	Lenkkraft	hydraulisch

<b>Bremsanlage</b>	Systeme	ABS, ASR, EBS
	Retarder	TELMA
	Vorderachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Hinterachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Haltestellenbremse	gemäß Vorgabe VDV

<b>Türen</b>	Hersteller	BODE
	Vordertür	Außenschwenktür m. Fernbedienung
	Mitteltür	Einflügelige Außenschwenktür
	Hecktür	Einflügelige Außenschwenktür

<b>Bereifung</b>	vorne	235 / 75 R 17,5
	hinten	235 / 75 R 17,5

<b>Tank</b>	Diesel	155 lt
	Add-Blue	21 lt
	Einfüllstutzen	links, neben der Vorderachse

<b>Klimaanlage</b>	Hersteller	KONVEKTA
	Leistung	12 KW
	Fahrer	individuelle AC-Düse

<b>Heizung</b>	Fahrgastraum	Geläse
	Eingangsbereich	Frontbox m. Frontscheibenenteiser
	Fahrerplatz	Seitenscheibe heizbar
	Standheizung	Eberspächer Hydronic 10

<b>Scheiben</b>	Vordertür	Einzelverglasung
	Seitenscheiben	Doppelverglasung

<b>Spiegel</b>	außen	elektrisch verstell- und heizbar
	innen	n. v.

<b>Fahrer-arbeitsplatz</b>	Ablagefach	abschließbar
	Fensterheber	manuell
	Sonnenrollos	Frontscheibe manuell
		Fahrerfenster; n. v.
	Sitz	GRAMER 90.3; luftgefedert
Alkoholmessger.	Vorbereitung für Einbau	

<b>Sicherheit</b>	Notausgang	Dachluke
	Feuermelder	im Motor- und Kofferraum
	Feuerlöscher	1 x 6 kg
	Licht	Nebelleuchten vorne und hinten
	Geschwindigkeit	Tempomat

<b>Sicherheit</b>	Anfahrt	Anfahrhilfe am Berg
	Rückfahrkamera	Vorbereitung
	Einparkhilfe	n. v.

<b>Kommunikation</b>	Fahrzielanzeige	n. v.
	Schulbusanzeige	n. v.
	Mobiltelefon	n. v.
	Drucker/Kasse	Vorbereitung für Einbau
	Daten-Schnittstelle	n. v.
	Entertainment	Radio, CD- und MP3-Spieler
Fahrermikrofon	Schwanenhalsmikrofon	

<b>Fahrgastraum</b>	Rollstuhlflift	optional
	Rollstuhlplatz	Vorbereitung für Fixierung
	Stop-Signal	mit optischer Anzeige
	Leseleuchten	individuell
	Beleuchtung	Leuchtband auf beiden Seiten
	Gepäckablage	über den Sitzen

<b>Fahrgastsitze</b>	Lehne	starr
	Oberfläche	Stoff (Divers)
	Kopfstützenschoner	n. v.

Händleradresse/Händlerstempel

© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.

