

Technische Daten (Abmessungen - Gewichte - Dimensionen)

Klasse II

Außenmaße	Länge	mm	12.080
	Breite	mm	2.540
	Höhe (mit Klimaanlage)	mm	3.217

Einstiegshöhe	ohne Absenkung	mm	370
	mit Absenkung	mm	260

Überhang	vorne	mm	2.780
	hinten	mm	3.400

Spurbreite	vorne	mm	2.120
	hinten	mm	1.804

Radstand	mm	5.900
----------	----	-------

Gewichte & Achslasten	Gesamt	kg	18.000
	Vorderachse	kg	6.500
	Hinterachse	kg	11.500

Türmaße	Vordertür	mm	730
	Mitteltür	mm	1.200
	Hecktür	mm	n. v.

Kofferraum	Volumen	m <sup>3</sup>	4,0
	Klappen	nach oben öffnend	
	Skikoffer	Vorbereitung	

Passagierkapazität	Sitzplätze	49
	Stehplätze	21
	Reiseleiter	1
	Rollstuhlplatz	1
	<b>Gesamt ohne Fahrer</b>	<b>72</b>



© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.



Serienmässige Ausstattung

Klasse II

<b>Motor</b>	Hersteller	MAN D0836 LOH EURO V
	Anzahl Zylinder	6
	Hubraum	6.871 ccm
	Max. Leistung	213 KW (290 PS) bei 2.300 U/min
	Max. Drehmoment	1.100 Nm zwischen 1.200-1.750 U/min
	Einbaulage	Heckmotor links; stehend

<b>Getriebe</b>	Hersteller	ZF Ecolife mit Retarder
	Schalter / Automat	Automatik
	Anzahl Gänge	6 + 1

<b>Vorderachse</b>	Hersteller	Voith IFS TJ81-225
	Aufhängung	Einzelradaufhängung

<b>Hinterachse</b>	Hersteller	Mercedes HO6
	Übersetzung	5,875 (optional 5,222)

<b>Federung</b>	Vorderachse	2 Luftfederbälge; 2 Stoßdämpfer
	Hinterachse	4 Luftfederbälge; 4 Stoßdämpfer
	System	ECAS

<b>Lenkung</b>	Hersteller	HEMA 8098
	Lenkkraft	hydraulisch

<b>Bremsanlage</b>	Systeme	ABS, ASR, EBS
	Retarder	im Getriebe integriert
	Vorderachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Hinterachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Haltestellenbremse	gemäß Vorgabe VDV

<b>Türen</b>	Hersteller	BODE
	Vordertür	Einflügelige Außenschwenktür
	Mitteltür	Zweiflügelige Außenschwenktür
	Hecktür	n. v.

<b>Bereifung</b>	vorne	295 / 80 R 22,5
	hinten	295 / 80 R 22,5

<b>Tank</b>	Diesel	270 lt
	Add-Blue	nicht erforderlich
	Einfüllstutzen	links, neben der Vorderachse

<b>Klimaanlage</b>	Hersteller	Spheros
	Leistung	35 KW
	Fahrer	individuelle AC-Düse

<b>Heizung</b>	Fahrgastraum	Konvektoren
	Eingangsbereich	Frontbox m. Frontscheibenenteiser
	Fahrerplatz	Seitenscheibe heizbar
	Standheizung	Eberspächer Hydronic 10

<b>Scheiben</b>	Vordertür	Einzelverglasung
	Seitenscheiben	Doppelverglasung

<b>Spiegel</b>	außen	elektrisch verstell- und heizbar
	innen	bei Mitteltür

<b>Fahrer-arbeitsplatz</b>	Ablagefach	abschließbar; über Seitenscheibe	
	Fensterheber	manuell	
	Sonnenrollos	Frontscheibe	elektrisch
		Seitenscheibe	manuell
	Sitz	GRAMER 90.3; luftgefedert	
Alkoholmessger.	Vorbereitung für Einbau		

<b>Sicherheit</b>	Notausgang	Dachluke
	Feuermelder	im Motor- und Kofferraum u. Standhgz.
	Feuerlöscher	1 x 6 kg
	Licht	Nebelleuchten vorne und hinten
	Geschwindigkeit	Tempomat

<b>Sicherheit</b>	Anfahrt	Anfahrhilfe am Berg
	Rückfahrkamera	im Heck
	Einparkhilfe	n. v.

<b>Kommunikation</b>	Fahrzielanzeige	Vorbereitung: vorne, seitr. u. hinten
	Schulbusanzeige	Vorbereitung für Anzeige (vorn)
	Mobiltelefon	12 V Anschluß
	Drucker/Kasse	Vorbereitung zum Einbau
	Daten-Schnittstelle	FMS
	Entertainment	Radio, CD- und MP3-Spieler
Fahrermikrofon	Schwanenhalsmikrofon	

<b>Fahrgastraum</b>	Rollstuhlflit	Braun UVL855 EVOM
	Rollstuhlplatz	Vorrichtung für Fixierung
	Stop-Signal	mit optischer Anzeige
	Leseleuchten	individuell
	Beleuchtung	LED
	Gepäckablage	über den Sitzen

<b>Fahrgastsitze</b>	Lehne	verstellbar
	Oberfläche	Stoff (Epengle)
	Kopfstützenschoner	Leder

Händleradresse/Händlerstempel

© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltenlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.

