

Technische Daten (Abmessungen - Gewichte - Dimensionen)

Klasse I

Außenmaße	Länge	mm	9.165
	Breite	mm	2.350
	Höhe (mit Klimaanlage)	mm	3.146

Innenmaße	Gesamtbreite	mm	2.175
	Gangbreite	mm	477
	Höhe über VA	mm	2.480
	Höhe über HA	mm	1.974

Einstiegshöhe	ohne Absenkung	mm	330
	mit Absenkung	mm	250

Überhang	vorne	mm	2.116
	hinten	mm	2.778

Spurbreite	vorne	mm	2.020
	hinten	mm	1.804

Radstand		mm	4.271
----------	--	----	-------

Gewichte & Achslasten	Gesamt	kg	13.500
	Vorderachse	kg	4.500
	Hinterachse	kg	9.000

Türmaße	Vordertür	mm	690
	Mitteltür	mm	1.200
	Hecktür	mm	optional

Passagierkapazität	Sitzplätze		25
	Stehplätze		32
	Rollstuhlplatz		1
	Gesamt ohne Fahrer		58



© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltenlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.



Serienmässige Ausstattung

Klasse I

Motor	Hersteller	MAN D0836 LOH EURO V
	Anzahl Zylinder	6
	Hubraum	6.871 ccm
	Max. Leistung	184 KW (250 PS) bei 2.300 U/min
	Max. Drehmoment	1.000 Nm zwischen 1.100-1.750 U/min
	Einbaulage	Heckmotor; stehend

Getriebe	Hersteller	Voith DIWA 854,5 mit Retarder
	Schalter / Automat	Automatik
	Anzahl Gänge	4 + 1

Vorderachse	Hersteller	Voith IFS TJ81-225
	Aufhängung	Einzelradaufhängung

Hinterachse	Hersteller	DANA
	Übersetzung	4,3

Federung	Vorderachse	2 Luftfederbälge; 2 Stoßdämpfer
	Hinterachse	4 Luftfederbälge; 4 Stoßdämpfer
	System	ECAS

Lenkung	Hersteller	HEMA 8046
	Lenkkraft	hydraulisch

Bremsanlage	Systeme	ABS, ASR, EBS
	Retarder	im Getriebe integriert
	Vorderachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Hinterachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Haltestellenbremse	gemäß Vorgabe VDV

Türen	Hersteller	REVAR
	Vordertür	Einflügelige Außenschwenktür
	Mitteltür	Zweiflügelige Außenschwenktür
	Hecktür	n. v.

Bereifung	vorne	265 / 70 R 19,5
	hinten	265 / 70 R 19,5

Tank	Diesel	200 lt
	Add-Blue	nicht erforderlich
	Einfüllstutzen	rechts, neben der Hecktür

Klimaanlage	Hersteller	SÜTRAK AC 343
	Leistung	24 KW
	Fahrer	individuelle AC-Düse

Heizung	Eingangsbereich	Frontbox m. Frontscheibenenteiser
	Fahrerplatz	Seitenscheibe und Vordertür heizbar
	Standheizung	Eberspächer Hydronic 10

Scheiben	Frontscheibe	waagrecht geteilt
	Vordertür	Einzelverglasung
	Seitenscheiben	Doppelverglasung

Spiegel	außen	elektrisch verstell- und heizbar
	innen	an Vordertür und Mitteltür

Fahrer-arbeitsplatz	Tür	abschließbar	
	Ablagefach	abschließbar	
	Fensterheber	manuell	
	Sonnenrollos	Frontscheibe	manuell
		Seitenscheibe	manuell
	Sitz	GRAMER 90.3; luftgefedert	
Lenksäule	höhen- und seitenverstellbar		


Sicherheit	Notausgang	Dachluke
	Fahrgastraum	Vorbereitung für Videoüberwachung
	Feuermelder	im Motorraum
	Feuerlöscher	1 x 6 kg

Sicherheit	Licht	Nebelleuchten vorne und hinten
	Rückfahrkamera	Vorbereitung für Einbau
	Einparkhilfe	akustische Parksensoren

Kommunikation	Fahrzielanzeige	Vorbereitung: vorne, seitl. u. hinten
	Ticketmanagement	Vorbereitung für Einbau
	Entertainment	Radio, CD- und MP3-Spieler
	Fahrer	Mikrofon; 2 Lautsprecher im FAP

Fahrgastraum	Rampe	manuell
	Stop-Signal	mit optischer Anzeige
	Beleuchtung	LED-Leiste im Dach
	Abschrankung	geteilt, transparent

Fahrgastsitze	Lehne	starr
	Oberfläche	Stoffb (Epengle)



Händleradresse/Händlerstempel

© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltenlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.

