

Technische Daten (Abmessungen - Gewichte - Dimensionen)

Klasse II

Außenmaße	Länge	mm	9.174
	Breite	mm	2.410
	Höhe (mit Klimaanlage)	mm	3.155

Überhang	vorne	mm	1.936
	hinten	mm	2.778

Spurbreite	vorne	mm	2.020
	hinten	mm	1.804

Radstand		mm	4.460
-----------------	--	----	-------

Gewichte & Achslasten	Gesamt	kg	13.500
	Vorderachse	kg	4.500
	Hinterachse	kg	9.000

Türmaße	Vordertür	mm	690
	Mitteltür	mm	optional
	Hecktür	mm	650

Kofferraum	Volumen	m ³	3,5
	Klappen	nach oben öffnend	
	Skikoffer	Vorbereitung	

Passagierkapazität	Sitzplätze	35
	Stehplätze	12
	Reiseleiter	1
	Gesamt ohne Fahrer	48



© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.



Serienmässige Ausstattung

Klasse II

Motor	Hersteller	MAN D0836 LOH EURO V
	Anzahl Zylinder	6
	Hubraum	6.871 ccm
	Max. Leistung	184 KW (250 PS) bei 2.300 U/min
	Max. Drehmoment	1.000 Nm zwischen 1.200-1.750 U/min
	Einbaulage	Heckmotor links; stehend

Getriebe	Hersteller	Voith DIWA 854.5
	Schalter / Automat	Automatik
	Anzahl Gänge	4 + 1

Vorderachse	Hersteller	Voith IFS TJ81-225
	Aufhängung	Einzelradaufhängung

Hinterachse	Hersteller	DANA 826 292
	Übersetzung	4,3

Federung	Vorderachse	2 Luftfederbälge; 2 Stoßdämpfer
	Hinterachse	4 Luftfederbälge; 4 Stoßdämpfer
	System	Luftfederung an beiden Achsen

Lenkung	Hersteller	HEMA 8098
	Lenkkraft	hydraulisch

Bremsanlage	Systeme	ABS, ASR
	Retarder	im Getriebe integriert
	Vorderachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Hinterachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse
	Haltestellenbremse	gemäß Vorgabe VDV

Türen	Hersteller	REVAR 2505
	Vordertür	Außenschwenktür m. Fernbedienung
	Mitteltür	optional
	Hecktür	Einflügelige Außenschwenktür

Bereifung	vorne	275 / 70 R 19,5
	hinten	275 / 70 R 19,5

Tank	Diesel	210 lt
	Add-Blue	nicht erforderlich
	Einfüllstutzen	links, neben der Vorderachse

Klimaanlage	Hersteller	SÜTRAK AC 343
	Leistung	24 KW
	Fahrer	individuelle AC-Düse

Heizung	Fahrgastraum	Gebälse
	Eingangsbereich	Frontbox m. Frontscheibenenteiser
	Fahrerplatz	Seitenscheibe heizbar
	Standheizung	Eberspächer Hydronic 10

Scheiben	Vordertür	Einzelverglasung
	Seitenscheiben	Doppelverglasung

Spiegel	außen	elektrisch verstell- und heizbar
	innen	bei Hecktür

Fahrer-arbeitsplatz	Ablagefach	abschließbar; über Seitenscheibe
	Fensterheber	manuell
	Sonnenrollos	Frontscheibe manuell
		Fahrerfenster; n.v.
	Sitz	GRAMER 90.3; luftgefedert
Alkoholmessger.	Vorbereitung für Einbau	

Sicherheit	Notausgang	Dachluke
	Feuermelder	im Motor- und Kofferraum
	Feuerlöscher	1 x 6 kg
	Licht	Nebelleuchten vorne und hinten
	Geschwindigkeit	Tempomat

Sicherheit	Anfahrt	keine Anfahrhilfe am Berg
	Rückfahrkamera	n. v.
	Einparkhilfe	akustische Parksensoren

Kommunikation	Fahrzielanzeige	Vorbereitung: vorne, seitl. u. hinten
	Schulbusanzeige	n. v.
	Mobiltelefon	n. v.
	Drucker/Kasse	Vorbereitung zum Einbau
	Daten-Schnittstelle	n. v.
	Entertainment	Radio, CD- und MP3-Spieler
	Fahrermikrofon	Schwanenhalsmikrofon

Fahrgastraum	Rollstuhlflit	optional
	Rollstuhlplatz	optional
	Stop-Signal	mit optischer Anzeige
	Leseleuchten	individuell
	Beleuchtung	Leuchtband
	Gepäckablage	über den Sitzen

Fahrgastsitze	Lehne	verstellbar
	Oberfläche	Stoffbezug Epengle
	Kopfstützenschoner Leder	

Händleradresse/Händlerstempel

© OTOKAR - Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltenlich technischer Änderungen. Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Art ohne Vorankündigung durchzuführen.

